



Especificaciones Ledvance Proyector  
LED Flex Blanco 180W 25500lm  
45x140D - 830 Luz Cálida | IP66 - Dali  
Regulable - Asimétrico

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 252357                                                        |
| EAN                              | 4099854373503                                                 |
| Código del Fabricante            | 4099854373503                                                 |
| Marca                            | Ledvance                                                      |
| Nombre del fabricante            | FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 45 X 140 180W 830 A45X140 WAL |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                                        |
| Vida Media (hora)                | 120000                                                        |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 180W                                 |
| Reemplazo (Watt)              | 200                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 25500lm                              |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 142                  |
| Ángulo de Luz (grados)   | 45x140               |
| Factor de Potencia       | >0.90                |
| Tipo de Producto         | Luz Fluorescente LED |

## Información de luminaria

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Montura                       | Superficial           |
| Conexión de la Luminaria      | Borne sin tornillo    |
| Distribución de Luz           | Asimétrico            |
| Nivel de Protección IP        | IP66                  |
| Protección Contra impactos    | IK08 - 5 Joule        |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 to +50            |
| Color de la Luminaria         | Blanco                |
| Material                      | Aluminio              |
| Color de la carcasa           | Blanco                |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 552 |
| Ancho (mm)    | 361 |
| Altura (mm)   | 68  |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

