



Especificaciones Ansell Plafón LED Techo/Pared  
 Gamma 17W 1847lm - 830-840 CCT | 296mm - IP54 -  
 Sensor de movimiento y luz

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| SKU                              | 245325            |
| EAN                              | 5056144243983     |
| Código del Fabricante            | AGAMLED/CCT/MWS   |
| Marca                            | Ansell            |
| Nombre del fabricante            | Gamma LED CCT MWS |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años            |
| Vida Media (hora)                | 54000             |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 17W                                  |
| Lampara Incluida              | Sí                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío   |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | CCT                                  |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 1847lm                               |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 106          |
| Cubierta Óptica          | Ópalo        |
| Tipo de Producto         | Bulkhead LED |

## Información de luminaria

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tipos de Luminarias           | Profesional                   |
| Montura                       | Superficial                   |
| Conexión de la Luminaria      | SI [Bloque conector de rosca] |
| Nivel de Protección IP        | IP54                          |
| Protección Contra impactos    | IK09 - 10 Joule               |
| Temperatura de Funcionamiento | -5 to +35                     |
| Color de la Luminaria         | Blanco                        |
| Material                      | Polycarbonato                 |
| Color de la carcasa           | Blanco                        |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia         |
| Product Serie                 | Helder                        |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Diámetro (mm) | 296 |
| Altura (mm)   | 55  |

## Información sensor

Tipo de Sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

