



Especificaciones Sylvania Foco LED  
Start 6.5W 620lm 100D - 827-830-840  
CCT | Recorte 68mm - IP65- Regulable

[Ver producto](#)



Datos técnicos

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                              | 255252                           |
| EAN                              | 5410288055107                    |
| Código del Fabricante            | 5510                             |
| Marca                            | Sylvania                         |
| Nombre del fabricante            | ST SPT 620LM 3CCT DIM IP65 WHITE |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                           |
| Vida Media (hora)                | 68000                            |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 65                                   |
| Potencia                      | 6.5W                                 |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, regulable                        |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 620lm                                |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 95       |
| Ángulo de Luz (grados)   | 100      |
| Tipo de Producto         | Spot LED |

## Información de luminaria

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Montura                       | Empotrada             |
| Nivel de Protección IP        | IP65                  |
| Protección Contra impactos    | IK03 - 0.35 joule     |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 hasta +40         |
| Material                      | Plástico              |
| Color de la Luminaria         | Otro                  |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia |
| Factor de Potencia            | >0.60                 |
| Orientable                    | No                    |
| Conexión de la Luminaria      | PI [conector push-in] |

## Dimensiones

|               |    |
|---------------|----|
| Ancho (mm)    | 47 |
| Altura (mm)   | 47 |
| Diámetro (mm) | 87 |

## Información sensor

Tipo de Sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**  
Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

