



Especificaciones Philips Downlight LED  
CoreLine Aluminium Blanco 18W  
2100lm 180D - 830-840 CCT | 218mm -  
Recorte 210mm - IP44 - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| SKU                              | 257973                       |
| EAN                              | 8721103317001                |
| Código del Fabricante            | 8721103317001                |
| Marca                            | Philips                      |
| Nombre del fabricante            | DN145B LED20S/830_840 PSD WH |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                       |
| Vida Media (hora)                | 50000                        |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 36                                   |
| Potencia                      | 18W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío   |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Configuración de Color                      | CCT           |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 180           |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 2100lm        |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 117           |
| Factor de Potencia                          | >0.90         |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 33          |
| Cubierta Óptica                             | Plástico      |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED |

## Información de luminaria

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Montura                                 | Empotrada         |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 210               |
| Nivel de Protección IP                  | IP44              |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40    |
| Material                                | Aluminio          |
| Color de la Luminaria                   | Blanco            |
| Product Serie                           | CoreLine          |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 30  |
| Diámetro (mm) | 218 |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor

 **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**  
 Tipo de Sensor Sin sensor

 **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**